

ESTUDO TÉCNICO – REDUTOR DE VELOCIDADE

IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO					
Código de identificação	Tipo equipamento	Marca	Modelo	Reg. Inmetro	Número de Série
004L	Redutor eletrônico de velocidade	Vizentec	DTV 102	EBG5251835	FLICD0103A0072 1

PONTO 001L - FIXO

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

- Razão Social: Agência Municipal de Mobilidade e Trânsito
- CNPJ: 05.054.206/0001-18
- Rio Verde - Goiás

2. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:

- **Endereço:**
 - Logradouro: Rua Abel Pereira de Castro, Nº 985 – Centro
 - Sentido de fluxo fiscalizado: Leste – Oeste
- **Classificação Viária (art. 60 do CTB):**
 - Via Urbana
- **Tipo de Via:**
 - Pista Principal
- **Tipo de Pista:**
 - Pista Simples
- **Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 02**
- **Geometria da Via:**
 - Plano
- **Volume Médio Diário de Veículos (VMD): 4.261**
- **Trânsito de Vulneráveis:**
 (X)Crianças (X)Pessoa com Deficiência (X)Pedestres
 (X)Ciclistas (X)Veículos não motorizados

3. VELOCIDADE:

- Determinação da velocidade máxima: Para todos os tipos de veículos, a velocidade máxima permitida é de 40 Km/h, conforme a Classificação Viária Art. 60 CTB (Vias Urbanas) com classificação coletora.
- Seguem indicações na respectiva tabela do manual:

MBST VOLUME I: TABELA 1 – VIAS URBANAS

Classificação Viária Art. 60 CTB	Indicadores físicos	Nº de faixas de trânsito por sentido	Velocidade máxima permitida (km/h)
Via de Trânsito Rápido	Pista simples com sentido de circulação único ou duplo	2 ou mais	80 ou 90
	Pista dupla		
Via Arterial	Pista simples ou dupla	2 ou mais	60 ou 70
	Pista simples ou dupla		
Via Coletora	Pista simples ou dupla	1 ou mais	40 ou 50
Via Local	Pista simples ou dupla	1 ou mais	30 ou 40

- Redução dos Limites de Velocidade
 - Estudo de Percepção/Reação do condutor: **Anexo I**
 - Estudo de Frenagem em função da redução: **Anexo II**
 - Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19: **Anexo III**
 - Estudo sobre as distâncias entre as Placas R-19: **Anexo IV**
- Velocidade no trecho anterior ao local fiscalizado: 50 Km/h
- Velocidade praticada (85 percentil) antes do início da fiscalização:
 - Tabulações e gráficos: **Anexo V**
- Data: 15/09/2024
- Velocidade praticada (85 percentil) 1 ano após o início da fiscalização: Não se aplica.
- Velocidade no Local Fiscalizado: 30 Km/h

2. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

- Anexo VI

3. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO

- Tabela com índice de acidentes dos últimos dois anos:

Tabela de acidentes últimos 24 meses			
Sem vítima	Com vítima	Vítima fatal	Total
9	3	0	12

4. RESPONSÁVEL TÉCNICO:

- Nome: Rafael Pomar Schmidt
- CREA/D-GO: 1017625131



Rafael Pomar Schmidt
 Superintendente de Planejamento
 e Mobilidade Urbana
 Decreto n.º 2 120/2024

5. AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

- Nome: Everaldo Leite Ribeiro
- Matrícula nº: 1009474




Everaldo Leite Ribeiro
 Presidente da AMT
 Decreto nº 1094/2024

Rio Verde/GO

ESTUDO DE PERCEPÇÃO/REAÇÃO DO CONDUTOR

Sousa; Ribeiro (2013), conduziu um estudo para estimar o Tempo de Percepção e Reação (TPR) dos condutores de veículos. Para isto, utilizou-se a metodologia de registrar o momento em que inicia o tempo de amarelo no semáforo até o acionamento do freio pelo motorista.

A figura a seguir apresenta a distribuição dos valores obtidos pela pesquisa.



Frequência do Tempo de Percepção e Reação

Como verificado, a média para o Tempo de Percepção e Reação encontrado ficou em 1,1 segundos. Valor este, condizente com o apresentado pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (MBST), publicado através da Resolução Nº 973/2022 do CONTRAN, que sugere um valor para TPR de 1 segundo.

Anexo II

ESTUDO DE FRENAGEM EM FUNÇÃO DA REDUÇÃO

Redução do limite de velocidade de 40 km/h para 30 km/h.

Para o estudo da frenagem, utiliza-se o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito (MBST). Nele é apresentado o conceito da Distância (Dp), que representa a distância entre a última placa R-19 que regulamenta a velocidade inicial e final. O Manual citado acima apresenta uma tabela de valores Dp para qualquer situação de redução de velocidade.

V _o	V _f	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
120	115	144	170	194	215	233	248	260	270	277	281	283	
110		105	132	155	176	194	209	222	231	238	242	244	
100			96	119	140	158	173	186	195	202	206	208	
90				86	107	125	140	152	162	169	173	175	
80					76	94	109	122	132	139	143	144	
70						67	82	94	104	111	115	116	
60							57	69	79	86	90	91	
50								47	57	64	68	69	
40									37	44	49	50	
30										28	32	33	
20											18	19	
10													8

Distância de percepção/reação e de frenagem

Para o caso desse estudo, cuja necessidade de reduzir de 40 km/h para 30 km/h, o valor de Dp é de 37 metros.

Anexo III

ESTUDO SOBRE LEGIBILIDADE DA PLACA R-19

A Distância de Legibilidade (D_L) é a distância entre a placa e o ponto a partir do qual o sinal passa a ser legível para o condutor e é dada em função da altura do algarismo utilizado, diretamente relacionada com o diâmetro da placa, segundo MBST. A tabela a seguir apresenta a Distância de Legibilidade (DL) levando em consideração o diâmetro da placa, desta forma pode-se determinar a partir de que ponto o usuário terá condições de ler a placa de sinalização R-19.

Diâmetro da placa ϕ (m)	Distância de legibilidade D_L (m)
1,20	200
1,00	160
0,75	120
0,50	80

Distância de legibilidade (D_L)

O município de Rio Verde adota placas de trânsito com diâmetro de 0,60 m, com isso obtém o valor de D_L de 96 metros.

Caso o valor de D_p seja maior que o valor D_L , deve-se adotar um diâmetro maior para as placas. Neste estudo, D_p (37 m) é menor que D_L (96 m), verificando assim que o diâmetro adotado está adequado.

Especificação técnica da placa R-19 (Retrorrefletividade):

Placa R-19
Película refletiva prismático tipo I

Anexo IV

ESTUDO SOBRE AS DISTÂNCIAS ENTRE AS PLACAS R-19

Segundo o MBST - Volume I:

- a) Para velocidades acima de 100 km/h, as velocidades indicadas pelas placas intermediárias devem ter uma diferença máxima de 20 km/h entre si e em relação à velocidade inicial (V_0);
- b) Para velocidades entre 60 e 100 km/h os intervalos de velocidade devem ser de 20 ou 30 km/h.
- c) Para velocidades abaixo de 60 km/h, pode ser dispensado o uso de placas com velocidades intermediárias, devendo-se obedecer aos critérios e procedimentos estabelecidos anteriormente.


Sempre que a redução de velocidade for superior a 30 km/h e a distância obtida na tabela (D_p), for maior que 100 metros, devem-se utilizar placas de regulamentação com valores intermediários de redução de velocidade, mesmo que esteja garantida a distância de legibilidade calculada na Tabela (D_L).

Anexo V

TABULAÇÃO DE VELOCIDADE PARA O CÁLCULO DO 85 PERCENTIL (ANTES DO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO)

Intervalo de classe (km/h)	Ponto médio de classe (km/h)	Frequência das velocidades pontuais	Frequência relativa (%)	Frequência acumulada (%)
0 a 9,9	5	454	9,05%	9,05%
10 a 19,9	15	3810	75,94%	84,99%
20,0 a 29,9	25	617	12,30%	97,29%
30,0 a 39,9	35	113	2,25%	99,54%
40,0 a 49,9	45	19	0,38%	99,92%
50,0 a 59,9	55	2	0,04%	99,96%
60,0 a 69,9	65	2	0,04%	100,00%
70,0 a 79,9	75	0	0,00%	100,00%
80,0 a 89,9	85	0	0,00%	100,00%
90,0 a 99,9	95	0	0,00%	100,00%
100,0 a 109,9	105	0	0,00%	100,00%
≥ 110,0	115	0	0,00%	100,00%
Total		5017	15,01%	
Velocidade 85 percentil (km/h)				42

Gráfico – Frequência acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h)



Anexo VI

PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALAÇÃO

Imagen de vista terrestre antes da instalação

